

Opslagcontainer



DEUR: Gemaakt van aluminium dubbele deur met handgreep en slot

STRUCTUUR: Bestaande uit voorgelakte metalen plaatprofielen van 1 mm dik (UNI 5753-75 normen).

ONDERSTEL: Bestaande uit voorgelakte metalen plaatprofielen van 1 mm dik, op deze profielen wordt een gegalvaniseerde stalen draagplaat geplaatst, waarop de spaanplaatvloer wordt aangebracht. WANDEN BUITEN EN BINNEN: Vervaardigd uit gegalvaniseerde golfplaat dikte 6/10 KAP: Vervaardigd uit gegalvaniseerde golfplaat dikte 6/10

N.B. De container is van het dak te hijsen door middel van vier hijsogen.

DEUR: in aluminium dubbele deur

STRUCTUUR: Bestaat uit profielen van voorgelakt staal met een dikte van 1,5 mm (UNI 5753-75).

ONDERSTEL: Samengesteld uit profielen van voorgelakt staal van 1,5 mm dik, op deze structuur komt een golfplaat gegalvaniseerd, over de plaat wordt een houten paneel gelegd.

EXTERNAI EN INTERNAT, WAI-IS: Gemaakt van verzinkt staalplaat, 6/10 dik.

BOVENKAP: Gemaakt van verzinkt staalplaat, 6/10 dik.

Vier stalen boekingsinzetstukken met oog, op het dak, maken het mogelijk om de containerkist op te tillen.

	Buitenmaat	Binnenmaat	Gewicht
CONTBOX300	3140x2000xh2260	3000x1850xh2000	600
CONTBOX400	4140x2000xh2260	4000x1850xh2000	800
CONTBOX500	5140x2000xh2260	5000x1850xh2000	1000
CONTBOX600	6140x2000xh2260	6000x1850xh2000	1200