

Conteneur de stockage



PORTE : Porte double en aluminium avec poignée et serrure

STRUCTURE : Composée de profilés en tôle métallique prélaqués d'une épaisseur de 1 mm (normes UNI 5753-75). CHÂSSIS : Composé de profilés en tôle métallique prélaqués de 1 mm d'épaisseur ; sur ces profilés est posée une plaque de support en acier galvanisé, sur laquelle est fixé le plancher en aggloméré. PAROIS EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES : Fabriquées en tôle ondulée galvanisée d'une épaisseur de 6/10 TOIT :

Fabriquée en tôle ondulée galvanisée d'une épaisseur de 6/10

N.B. Le conteneur peut être levé par le toit à l'aide de quatre œillets de levage.

PORTE : double porte en aluminium

STRUCTURE : composée de profilés en acier prélaqué d'une épaisseur de 1,5 mm (UNI 5753-75). CHÂSSIS : Composé de profilés en acier prélaqué d'une épaisseur de 1,5 mm ; cette structure est recouverte d'une tôle ondulée galvanisée, sur laquelle est posé un panneau en bois.

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR, PAROIS : Réalisés en tôle d'acier galvanisée d'une épaisseur de 6/10.

TOIT : Réalisé en tôle d'acier galvanisée d'une épaisseur de 6/10.

Quatre anneaux de levage en acier, situés sur le toit, permettent de soulever le conteneur.

	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Poids
CONTBOX300	3140x2000xh2260	3000x1850xh2000	600
CONTBOX400	4140x2000xh2260	4000x1850xh2000	800
CONTBOX500	5140x2000xh2260	5000x1850xh2000	1000
CONTBOX600	6140x2000xh2260	6000x1850xh2000	1200